

Тромбон МН-10

Руководство по эксплуатации

ДВТР. 467276.003РЭ



Предупреждение! После транспортировки в условиях низкой температуры перед включением микрофона дайте выдержку не менее 2-х часов при комнатной температуре, не включайте микрофон сразу.

1. Распакуйте устройство;
2. Вставьте микрофон в подставку;
3. Наденьте на микрофон поролоновый шарик для ветрозащиты для уменьшения шумов при передаче речевых сообщений;
4. Подключите к микрофону аудио кабель в соответствующий разъём «AUDIO OUT», находящийся на тыльной стороне подставки. Штекер на другом конце аудио кабеля подключите к трансляционному усилителю;
5. Подключите питание одним из следующих способов:
 - а) для осуществления питания от батареи снимите крышку отсека питания с нижней панели подставки под микрофон, вставьте батарею с учетом полярности и закройте крышку;
 - б) для осуществления питания от внешнего источника переменного тока подключите кабель комплектного адаптера питания в разъём «AC11.4V», находящийся на тыльной стороне подставки под микрофон, адаптер питания вставьте в розетку сети переменного тока 230В 50Гц;
6. Переведите тумблер на тыльной стороне подставки в положение “I” (ON). На лицевой панели подставки должен загореться световой индикатор “POWER”.

Для передачи речевого сообщения:

Нажмите кнопку “ON/OFF” на подставке микрофона. На микрофоне загорится подсветка, на лицевой панели подставки загорится световой индикатор “MIC”. После звукового сигнала привлечения внимания произнесите голосовое сообщение.

Для завершения передачи речевого сообщения:

Нажмите кнопку “ON/OFF” на подставке микрофона. Звуковой сигнал оповестит об окончании передачи. На микрофоне погаснет подсветка, на лицевой панели подставки погаснет световой индикатор “MIC”.

При необходимости отрегулируйте громкость микрофона и звукового сигнала привлечения внимания через соответствующие отверстия «MIC» и «MUSIC» на тыльной стороне подставки посредством крестообразной отвёртки.