

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ ТШ-126060Ч1

ПАСПОРТ

Назначение

Монтажный шкаф ТШ-126060Ч1 (далее – шкаф) предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования аппаратуры марки «Тромбон» в закрытых помещениях. Вид климатического исполнения УХЛ4 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от +1°C до +45°C и относительной влажности не более 80% при 20°C. Шкаф не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Шкаф в собранном виде (с установленными металлостеклянной дверью и боковыми стенками), имеет степень защиты, обеспечиваемой оболочкой IP20.

1. Комплект поставки

Крышка/основание	2 шт.
Рамка боковая	2 шт.
Стенка боковая	2 шт.
Дверь со стеклом	1 шт.
Вертикальная юнитовая стойка	2 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Заглушка (фальш панель)	1 шт.
Полка (глубиной 525 мм)	1 шт.
Провод заземления	7 шт.
Термостат с кронштейном	1 шт.
Вентилятор потолочный	1 шт.
Кабель для вентилятора	1 шт.
Блок розеток	1 шт.

2. Техника безопасности

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация Монтажного шкафа без защитного заземления – запрещена!
Все металлические элементы шкафа должны быть соединены между собой посредством специальных крепёжных соединений применением корончатых контрящих шайб.

3. Технические характеристики

Габаритные размеры (Ш/В/Г) не более	630х600х600 мм
Максимальное число юнитов	12U
Максимальная статическая нагрузка	60кг
Вес не более	28кг

4. Краткое описание

Шкаф цельнометаллический, имеет сборно - разборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Боковые стенки съёмные и фиксируются точечными замками. Лицевая стенка установлена на штифтовых петлях и имеет механический замок под ключ. Шкаф навесной. В комплект шкафа входит вентилятор термостат включения вентилятора. Дверь фиксируется точечным замком. Возможна установка двери, как с левой, так и с правой сторон. Дверь поставляется с ударопрочным стеклом. Вертикальные юнитовые направляющие регулируются по глубине.

5. Свидетельство о приёмке

Монтажный шкаф дата изготовления _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп _____ ОТК. М.П.

6. Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Оникс СБ»
+7 (495) 789-39-18 | +7 (800) 444-14-73 | info@cctvonyx.ru

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720
cctvonyx.ru