

## Кронштейн настенный угловой КУ-ГЛ-1

### Паспорт

ЮРСТ.745332.001ПС

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн настенный угловой КУ-ГЛ-1 (далее - Кронштейн) предназначен для размещения настенных речевых оповещателей «Глагол» в углах помещений.

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Статическая нагрузка, не более, кг | 1,5        |
| Материал                           | сталь      |
| Тип монтажа                        | настенный  |
| Габаритные размеры, мм             | 170x100x40 |
| Масса (нетто), не более, кг        | 0,15       |

#### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Кронштейн настенный угловой КУ-ГЛ-1 | -1 шт. |
| Паспорт                             | -1 шт. |
| Упаковка (мягкая)                   | -1шт.  |

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5мм.

Для крепления кронштейна рекомендуется применять анкеры, соответствующие материалу основания и весовой нагрузке.

#### 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед монтажом Кронштейна убедиться в отсутствии в стене на месте крепления - электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других коммуникаций.

#### 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия производится в упакованном виде. Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта:

1. автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Срок хранения изделия не ограничен. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое. Изделие в упакованном виде может храниться в отапливаемом или не отапливаемом помещении. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

#### 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Кронштейна требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок хранения - не более 12 месяцев с

момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность Кронштейна с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

Срок службы - 10 лет со дня изготовления

## **8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ**

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.

## **9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

[www.trombon.org](http://www.trombon.org), [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org), +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73