

Модуль сопряжения с каналами связи МЧС

«Тромбон IP-МЧС»

ДВТР.468354.001ПС

Паспорт



1. Назначение

Модуль сопряжения с каналами связи МЧС «Тромбон IP-МЧС» (далее – модуль, изделие или прибор) предназначен для работы в составе системы звукового вещания, оповещения и управления эвакуацией «Тромбон IP». Модуль предназначен для: приёма звуковых и тревожных сигналов от устройств сопряжения с каналами связи МЧС (таких как П-166Ц БУУ-02) и тревожных сигналов от сторонних тревожных систем; оцифровки принятых звуковых сигналов и их дальнейшей передачи на функциональные блоки системы «Тромбон IP».

2. Технические характеристики

Напряжение питания	5 В/1 А (блок питания в комплекте) / PoE AF
Потребляемая мощность, не более, Вт	5
Вход:	
• Управление МЧС	1
• Звук МЧС	1
• Микрофон	1
Контрольные выходы:	
• «Готов»	2 (нз, нр)
• «Пуск МЧС»	2 (нз, нр)
• «Авария»	2 (нз, нр)
• «Пуск»	2 (нз, нр)
Количество тревожных сообщений	1
Система защиты	Ключ управления питанием
Светодиодная индикация режимов работы:	Сеть, готов, МЧС, авария, пуск, микрофон
Количество портов LAN/PoE	1

Класс защиты	IP40
Диапазон рабочих температур, °С	0... +50
Относительная влажность, не более	До 93 % при +40 °С
Относительная влажность, не более	80 %
Габаритные размеры, не более, мм	225x37x180
Вес, не более, кг	0,75

По устойчивости к электромагнитным помехам прибор соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Прибор удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки

Модуль сопряжения с каналами связи МЧС «Тромбон IP-МЧС»	1 шт.
Блок питания 5В/1А	1 шт.
Ключ управления питанием	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счёт в случаях обнаружения в нём скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора «Тромбон IP-МЧС» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы прибора «Тромбон IP-МЧС» – не менее 12 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

5. Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп _____ МП

6. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1

БЦ «Станколит», подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73