

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный уличный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ).

Оповещатель может быть использован для воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Конструкция оповещателя обеспечивает возможность его установки вне закрытых помещений (на улице).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность, при включении на 100В	50/25/12,5/6,25/3,1 Вт
Номинальное напряжение включения/сопротивление	100 В/8 Ом
Диапазон частот (-3дБ)	70-18 000 Гц
Звуковое давление	108 дБ
Тип установки	настенный
Габаритные размеры, не более	209x294x185 мм
Вес, не более	5,0 кг
Максимальное сечение подкл. монтаж. провода	1,5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты оболочкой от внешних воздействий	IP66
Диапазон рабочих температур	-50+70 °С

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель «Глагол НЗ-50У» исполнение 2	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

## 5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 7. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 составляет 36 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать или заменить оповещатель за свой счет, в случае обнаружения в нем скрытых производственных дефектов.

Доставка оповещателя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода оповещателя из строя по причине нарушения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта оповещателя потребителем.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

**Оповещатель речевой настенный**

**«Глагол НЗ-50У» исполнение 2**

**Паспорт**

**ДВТР.425542.019-01ПС**

## 5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 7. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## Оповещатель речевой настенный

### «Глагол НЗ-50У» исполнение 2

#### Паспорт

ДВТР.425542.019-01ПС

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный уличный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ).

Оповещатель может быть использован для воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Конструкция оповещателя обеспечивает возможность его установки вне закрытых помещений (на улице).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность, при включении на 100В	50/25/12,5/6,25/3,1 Вт
Номинальное напряжение включения/сопротивление	100 В/8 Ом
Диапазон частот (-ЗдБ)	70-18 000 Гц
Звуковое давление	108 дБ
Тип установки	настенный
Габаритные размеры, не более	209x294x185 мм
Вес, не более	5,0 кг
Максимальное сечение подкл. монтаж. провода	1,5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты оболочкой от внешних воздействий	IP66
Диапазон рабочих температур	-50+70 °С

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель «Глагол НЗ-50У» исполнение 2	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 составляет 36 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется отремонтировать или заменить оповещатель за свой счет, в случае обнаружения в нем скрытых производственных дефектов.

Доставка оповещателя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода оповещателя из строя по причине нарушения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта оповещателя потребителем.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.