

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н4-10У» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.044-01ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н4-10У» исполнение 2 ДВТР.425542.044-01 (далее – Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – настенный.

Предназначен для крепления на плоскую вертикальную поверхность.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный

Потребляемая мощность не более – 10 Вт

Звуковое давление не менее – 90 дБ

Чувствительность – (86 ±3) дБ

Номинальное напряжение – 100 В

Частотный диапазон – 150 Гц...20 кГц

Коэффициент нелинейных искажений – 0,8%

Габаритные размеры ВхШхГ – 275x185x40 мм.

Масса нетто не более – 1,1 кг.

Материал корпуса – НПС

Цвет корпуса – белый

Сечение подключаемого монтажного провода не более – 1,0 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для обеспечения необходимой мощности подключить контакты оповещателя к трансляционной системе с напряжением питания 100 В согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена):

Контакт (клемма)	Сом	10W	5W	2,5W
Подключение	Общий	10 Вт	5 Вт	2,5 Вт

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в закрытом помещении, в диапазоне температур от минус 25 до 55 °С и относительной влажности воздуха не более 95%.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный	1 шт.
Паспорт	1 экз.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н4-10У» исполнение 2 ДВТР.425542.044-01 соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU _____

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н4-10У» исполнение 2 ДВТР.425542.044-01 – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н4-10У» исполнение 2 ДВТР.425542.044-01 соответствует требованиям ДВТР.425641.001ТУ и ГОСТ 34699-2020.

Дата изготовления _____

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.

Торгующей организации