

Система Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС»
Пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425621.007-01ПС

1. Общие положения.

Пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД» исполнение 2, (далее Пульт или ПД) является компонентом громкоговорящей Системы Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС».

Пульт, в составе с другими компонентами системы «Тромбон СОРС», предназначен для построения:

а) систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 и 5 типов, а также для создания систем экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации или террористической угрозе;

б) громкоговорящей экстренной связи для маломобильных групп населения (МГН);

в) громкоговорящей связи (ГГС) на протяженных объектах.

Пульт выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.425641.001ТУ.

2. Технические характеристики.

Основное постоянное напряжение питания от блока «Тромбон СОРС-ЛБС»	8-36 В
Мощность, потребляемая от блока Тромбон СОРС-ЛБС, не более	1,8 Вт
Количество портов RS485 (четырёх проводной) для связи с ЛБС	2
Количество портов RS485 (двух проводной) для связи с ПК	1
Максимальная длина линий связи между с ЛБС и ПК	1200 м
Количество ПД, подключаемых к одному ЛБС	1 шт.
Количество пультов в 1 системе	1 - 4 шт.
Количество контролируемых абонентских вызывных устройств	512 шт.
Количество зон оповещения	99 шт.
Габаритные размеры Пульта без микрофона, не более	320x142x50 мм
Типовая длина микрофона	235 мм
Вес Пульта, не более	1,4 кг
Материал корпуса	сталь
Рабочий диапазон температур	0...+40 °С
Климатическое исполнение по	IP40

По устойчивости к электромагнитным помехам Пульт соответствует требованиям второй степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Пульт удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки.

Пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД»	- 1шт.
Микрофон съемный	- 1шт.
Руководство по эксплуатации	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

4. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта диспетчера «Тромбон СОРС-ПД» техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульты в исполнении 2 составляет 36 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ПД за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт Пульта потребителем не допускается.

Доставка ПД к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Пульт прекращается в следующих случаях:

- выхода ПД из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта ПД потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

5. Свидетельство о приемке.

Пульт «Тромбон СОРС-ПД» исполнение 2, серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.ПБ68.В.01258/22.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73